



HM-TE-2500

- Perfect positioning feature on all mattresses from 5 cm to 50 cm with sewing machine angle adjustment and height adjustment
- With the touch screen, all settings can be made quickly in a practical way.
- Corner turning and straight edge sewing speed adjustment
- Quick and practical access to the bottom and top surfaces of the mattress with the flipping system
- Automatic needle and foot lifting feature thanks to the pneumatic piston in the needle system

- Dikiş makinası açısı ayarı ve yükseklik ayarı ile 5 cm'den 50 cm'ye kadar tüm yataklarda mükemmel pozisyon alma özelliği
- Dokunmatik ekran ile tüm ayarlar pratik bir şekilde hızlıca yapılabilir.
- Köşe dönüş ve düz kenar dikiş hız ayarlaması
- Yatak takla sistemi ile yatağın alt ve üst yüzeylerine hızlı ve pratik ulaşım
- İğne sisteminde pnömatik piston sayesinde otomatik iğne ve ayak kaldırma özelliği

HM-TE-2500 TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sewing Machine / Dikiş Kafası	CTEC 300U / PFAFF 5625
Sewing Speed / Dikiş Hızı	3000 rpm
Stich Type / Dikiş Tipi	Chain-Stich / Zincir Dikiş (Lüperli)
Capacity / Kapasite	200-250 mattress/hour
Conveyor Speed / Konveyör Hızı (Max.)	40 m/min. (m/dak.)
Mattress Size / Yatak Ölçüleri (Max.)	220 x 220 cm.
Mattress Height / Yatak Yüksekliği	5 - 52 cm.
Mattress Weight / Yatak Ağırlığı	170 kg.
Tape Folder / Fitil Aparası	42 mm
Conveyor Bant Type / Bant tipi	Antistatic PU / Antistatik
Power Requirement / Güç	4,5 kW
Air / Hava	6-8 Bar
Voltage / Voltaj	380 VAC
Shipping Dimension / Yerleşim Alanı	4 x 4,5 m

HM-TE-2500

